

# AttackSpike™ NOZZLES

#### アタックスパイクノズルの特長

高気密・高断熱住宅の増加により、屋内進入による消火活動が増加しております。

アタックスパイクはノズル先端を、小さな穴や隙間から差し込み、一気に屋内に噴霧放水する事でスピーディーに屋内冷却が可能です。

小さな開口部から放水可能な為、消火隊員の方の 安全対策・フラッシュオーバー発生リスクの低減 に繋がります。

毎分80ℓと少流量で冷却に優れたミスト放水のため、 水損を最小限に抑えることが可能です。 また、放水による反動力も軽減することができま す。

車両火災では、エンジンルームや車内をスピー ディーに冷却及び消火できます。





## 安全性・少流量

小さな穴からノズルを差し込み放水する事が可能なため、ドア開放によるフラッシューオーバーや消防隊員の方の屋内進入リスクの低減につながります。

室内ガス濃度変化・室温低下により要救助者の保護にもつながります。

流量が毎分80ℓと非常に少流量なため、水損を最小限に抑えます。

#### チップの特長



#### アタックチップ



飛距離が出るタイプ。 建物の外部から屋内へ放水する際や奥行のある 空間での使用に適しています。




# シールドチップ 🏠



ワイド噴霧放水タイプ。広角に広がるため屋根 上からの内部への放水や、部屋の天井から屋根 裏への放水に適しています。

水膜として延焼防止にも活用できます。

#### 放水開始後の室温変化











密閉空間であれば非常に高い冷却効果を発揮します。マンション火災や現代の高気密・高断熱住宅の 火災においてスピーディな火災抑制が可能であり、その後の活動へ安全かつ効率的に移行できます。



※ノズルの有効設定圧力: 0.7MPa以上

#### 構成

品名	40mm	50mm
アタックチップ	FP40A	FP50A
シールドチップ	FP40S	FP50S
ハリガンアックスセット	R R 3 0	
【FPR40】 40mm基本セット	FP40A×1/FP40S×1/RR30×1	
【FPR50】 50mm基本セット	FP50A×1/FP50S×1/RR30×1	

お問い合わせ先

### キンパイ商事株式会社



〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号 SORA新大阪21·1401室

TEL:06-6396-6451代)FAX:06-6396-6457 〒452-0845 名古屋市西区中沼町14番地 TEL:052-504-4471代)FAX:052-504-4506 名古屋支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目2番26号 TEL:092-472-2871(代) FAX:092-472-2875 福岡支店