


SC358 コンビツール



SC758 コンビツール



アクセサリ (オプション)



チェーンセット KSV-11  
チェーンアダプター



チェーンセット KSV-13  
チェーンアダプター

※SC358、SC758でチェーンセットを使用する場合アダプターが必要です。

仕様

型番	SC358	SC758
切断力 (kN)	492	885
鉄筋切断径 (mm)	35	40
展開力 (kN)	38~1500	43~1500
展開幅 (mm)	368	475
引張力 (kN)	61	94
引張幅 (mm)	382	340
必要油量 (リットル)	0.11	0.11
寸法 (mm:L×W×H)	775×300×260	880×305×210
重量 (kg)	約15	約21
NFPA	A7/B8/C7/D8/E7	A8/B9/C9/D9/E9

ユニツール

SC250M



特長

- ハンドポンプ内蔵の手動式コンビツールで、自己完結型の救助資機材ですからエンジン式のパワーユニット、ホースなどが不要です。  
切断・展張においてツールを替える必要がありません。  
特に爆発のリスクがある現場での救助活動やヘリコプター搭載用救助器具として、また細かな作業に適しています。  
ブレード部の操作方向を自由に回転 (360°) できます。

仕様

型番	SC250M
切断力 (kN)	261
鉄筋切断径 (mm)	26
展開力 (kN)	405
展開幅 (mm)	308
寸法 (mm)	850×190×160
重量 (kg)	約12
NFPA	A6/B6/C6/D7/E7
EN	F

\*切断力は理論値です。 \*\*鉄筋切断径はEN、NFPA規格による。