

## P630 SG



### 特長

- 2台のツールが同時に使用可能です。
- 小型・軽量で使いやすく、運搬、積載スペースの確保が容易です。
- 新技術のターボ機能を搭載。
- 有効油量が3ℓあるため、あらゆるツールの組み合わせで使用可能です。

### 仕様

型番		P630 SG	
エンジン		4サイクルガソリンエンジン	
エンジン出力		2.2kW	
吐出量	低圧時	2×3.0ℓ/分	
	高圧時	2×0.7ℓ/分	
吐出量(ターボ)	低圧時	1×5.8ℓ/分	
	高圧時	1×1.35ℓ/分	
最高油圧		70MPa	
有効油量		3.0ℓ(出荷時:2.2ℓ)	
重量		約24kg(乾燥重量)	
寸法		500×365×450mm	
付属品		延長ホース5m×2本	

## P630 OG



### 特長

- 軽量、小型のエンジン駆動式パワーユニットです。
- すべてのルーカスレスキューツール(1台)を使用することができます。
- 運搬用のハンドルは折りたたみが可能でコンパクトに収納が可能です。

### 仕様

型番		P630 OG	
エンジン出力		最大1.6kW	
最高油圧		70MPa	
吐出量	低圧時	1×3.2ℓ/分	
	高圧時	1×0.7ℓ/分	
作動油タンク容量		3.5ℓ	
有効作動油量		3.0ℓ(出荷時:1.7ℓ)	
重量		約16kg	
寸法(長さ×幅×高さ)		約420×304×501mm (収納時高さ:408mm)	
付属品		延長ホース5m×1本	

## P605 OE



### 仕様

型番		P605 OE	
最高油圧		70MPa	
吐出量	低圧時	1×2.7ℓ/分	
	高圧時	1×0.6ℓ/分	
作動油タンク容量		5ℓ	
重量(除くバッテリー)		14kg	
寸法		460×200×320mm	

※リチウムバッテリー、延長ホースは付属しておりません。

### 特長

- 片手で楽に持ち運びできる軽量、小型のバッテリー駆動式パワーユニットです。
- 排気ガスが出ないため屋内でも使用できます。
- ツール不使用時には待機モードに切り替わり、省電力かつ静音状態になります。